

เซลล์
ฟลินท์โค้ท

คัลเลอร์เฟล็กซ์

ผลิตภัณฑ์กันรั่วกันซึมระดับพรีเมียมชนิดอะครีลิกคุณภาพสูง
ยืดหยุ่น ทนทาน คงความสวยงามนานนับปี

ฟลินท์โค้ท คัลเลอร์เฟล็กซ์ ผลิตภัณฑ์อะครีลิกกันรั่วกันซึมสูตรน้ำที่มีความยืดหยุ่นสูง ให้ความกลมกลืน และสวยงามกับวัสดุทุกพื้นผิวของบ้าน อาคารและหลังคาทุกประเภท ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงใช้ซ่อมรอยร้าว รอยแตกภายในผนังอาคาร ป้องกันน้ำและความชื้น ทนแดดทนฝนได้นานหลายปี เพราะผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยี ELASTECH ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง

ฟลินท์โค้ท คัลเลอร์เฟล็กซ์ จาก "เซลล์" ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กันรั่วกันซึมที่ได้รับความนิยมไว้วางใจมานานกว่า 30 ปี

การใช้งานในพื้นที่ต่างๆ

หลังคาบ้านและอาคารทุกชนิด เช่น ระเบียงคอนกรีต ระเบียงลอน ระเบียงเซรามิก แผ่นโลหะ หลังคาไฟเบอร์กลาส หลังคาตลาดผ้า ผนังภายนอก และภายใน คอนกรีต ไม้ โลหะ สังกะสี



วิธีใช้งาน



- ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยแปรงหรือผ้าให้แห้งและสะอาด ปราศจากคราบไขมัน ผุ่นและสิ่งสกปรกอื่น ๆ หากรอยแตกมีขนาดกว้างหรือลึกมาก ควรปิดรอยแตกด้วยปูนเสียก่อน
- เปิดกระป๋องแล้วคนให้เข้ากัน ใช้ได้ทันที ไม่ต้องผสมน้ำ
- ทา ฟลินท์โค้ท คัลเลอร์เฟล็กซ์ ด้วยแปรง ลูกกลิ้ง หรือพู่กัน 1 ชั้น ทิ้งให้แห้งสนิท หลังจากนั้นทา ฟลินท์โค้ท คัลเลอร์เฟล็กซ์ อีก 1 ชั้น ฟิล์มที่แห้งแล้วจะมีความหนาประมาณ 1.0 มิลลิเมตร

คุณประโยชน์ของฟลินท์โค้ท คัลเลอร์เฟล็กซ์ กันรั่วชั้นยอดของบ้านชั้นดี

กันรั่วกันซึม ไม่มีรอยต่อระหว่างฟิล์มที่แห้งแล้ว ป้องกันน้ำซึมผ่านได้ 100% แม้บนพื้นผิวที่แตกต่าง ทั้งยังกันตะไคร่และเชื้อราได้เป็นอย่างดี

ปิดรอยแตกร้าว เชื่อมรอยร้าวกับทุกสภาพพื้นผิวได้แบบสนิท เนื่องจากเนื้อแน่นแต่เหลว ทำให้แทรกซึมรอยร้าวรอยร้าวได้ลึกกว่า ให้ความที่เรียบเนียน ยึดเกาะแน่นเมื่อทาเสร็จ ไม่นิม ไม่นอน ใช้ได้กับพื้นที่ขนาดใหญ่ รวมทั้งรอยแตกภายในบริเวณผนัง อาคาร วงกบ ขอบประตู หน้าต่าง รางน้ำและส่วนต่อเติม

ยืดตัวสูง ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยี ELASTECH เทคโนโลยีขั้นสูง จึงทนต่อการเคลื่อนไหวตัวของพื้นผิว อันเนื่องมาจากความร้อนในอุณหภูมิปกติ โดยไม่ฉีกขาด

ใช้ง่าย เปิดกระป๋องแล้วใช้ได้ทันที ใช้ได้ทั้งแปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่น ไม่เยิ้ม แห้งไว ไม่ต้องใช้ผ้าตีบ และทาเพียง 2 ชั้น

ป้องกันและทนต่อรังสียูวี สีไม่ซีดจาง คงความสวยงามนานนับปี

ปลอดภัย เนื่องจากเป็นสูตรน้ำ จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้และยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกลิ่นเหม็น ทำความสะอาดหลังเสร็จเพียงล้างด้วยน้ำเปล่า

อายุใช้งานนาน เก็บไว้ใช้ได้ถึง 2 ปี ในภาชนะที่ปิดสนิท

สวยงาม มี 5 เฉดสีสวยงามให้เลือกเหมาะกับงานที่หลากหลาย สวยได้โดยไม่ต้องทาสีทับ หรือถ้าต้องการทาสีทับ ก็ทาสีน้ำหรือสีน้ำมันทับได้



สีของสินค้าจริง อาจแตกต่างจากสีตัวอย่างเล็กน้อย อันเนื่องมาจากขั้นตอนในการพิมพ์

ข้อแนะนำ

- อัตราการใช้งาน 0.65 กก. ต่อตารางเมตรต่อชั้น
- เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งาน ควรรองพื้นด้วย ฟลินท์โค้ท คัลเลอร์เฟล็กซ์ ผสมน้ำในอัตราส่วน 80%:20% โดยน้ำหนัก
- เมื่อใช้เสร็จแล้วควรทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำทันทีหลังการใช้ กรณีทิ้งแล้วให้ใช้น้ำมันกัดทำความสะอาดแทน
- เก็บรักษาในที่ร่ม ปิดปากถุงและปิดฝาให้สนิท เมื่อจะนำมาใช้ใหม่ คนให้เข้ากันให้ดี
- ถ้าเก็บรักษาอย่างดีในภาชนะปิดสนิท จะเก็บรักษาได้ประมาณ 18-24 เดือน
- ระยะเวลาแห้งตัว ประมาณ 2-4 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
- ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ASTM G-53 เป็นเวลา 2,000 ชั่วโมง โดยไม่เกิดรอยแตก

ท่าองใต้
โมสึเนปสียง

มีให้เลือก
3 ขนาด
1กก. 2กก.
และ 5กก.

หาซื้อได้ตามร้าน
จำหน่ายสีและ
วัสดุอุปกรณ์
ทั่วไป



ผลิตโดย

บริษัท เซลล์แห่งประเทศไทย จำกัด

10 น.สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เซลล์แอนด์ โทร.0-2262-6777