

เชลล์ ฟลินท์โค้ท ซูเปอร์

ผลิตภัณฑ์กันรั่วกันซึม ยึดหยุ่นสูง ระดับพรีเมียม

ฟลินท์โค้ทซูเปอร์ ผลิตภัณฑ์กันรั่วกันซึมสูตรน้ำ ยึดหยุ่นสูงกว่า 1,000% ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ELASTECH เพิ่มสารพอลิเมอร์คุณภาพพิเศษ ให้ประสิทธิภาพในการยึดเกาะกับพื้นผิวทุกประเภท สำหรับซ่อมรอยแตก ร้าว รอยร้าว ทนแดดทนฝนป้องกันการรั่วซึมได้หลายปี

ฟลินท์โค้ทซูเปอร์ จากเชลล์ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กันรั่วกันซึมที่ได้รับความไว้วางใจมานานกว่า 30 ปี

คุณประโยชน์ของฟลินท์โค้ทซูเปอร์ "กันรั่ว คุ้มทั้งบ้าน"

กันรั่วกันซึม เนื่องจากมีสารพอลิเมอร์คุณภาพพิเศษ ทำให้ยึดติดแน่นกับพื้นผิวทุกประเภท ไม่มีรอยต่อ ป้องกันน้ำซึมผ่านได้ 100%

ยึดหยุ่นสูง การผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ELASTECH ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษ การยืดตัวสูง ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ และการไหวตัวของโครงสร้าง

สะดวก เปิดกระป๋องแล้วใช้ได้ทันที ทาได้ทั้งแปรง ลูกกลิ้ง หรือพ่นด้วยเครื่อง สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้องใช้ผ้าดิบปูทับ ทาซ้ำได้โดยไม่ต้องรอชั้นเดิมแห้งสนิท

ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์เป็นสูตรน้ำ ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทาภาชนะเก็บน้ำดื่มได้อย่างปลอดภัย

ใช้ได้กับพื้นที่เปียกชื้น ฟลินท์โค้ทซูเปอร์ ทาได้ กับพื้นที่เปียกชื้น และพื้นที่น้ำขัง โดยไม่หลุดร่อนหรือฉีกขาดในภายหลัง



ยึดหยุ่นสูงกว่า **1,000%**
ทนแดด ทนฝน



ใช้ได้กับพื้นที่เปียกชื้น



ปลอดภัยใช้ได้กับภาชนะน้ำดื่ม

การใช้งานกับสภาพพื้นผิวต่าง ๆ

- หลังคาบ้านและอาคารทุกประเภท หลังคาคอนกรีต กระเบื้องลอน กระเบื้องเซรามิก แผ่นโลหะ หลังคาไฟเบอร์กลาส ดาดฟ้า รางน้ำ
- จุดรั่วซึม แนวรอยต่อกระเบื้องชนผนังหรือกำแพงปูนปิ้งก ครอบกระเบื้องหลังคา
- พื้นที่เปียกชื้น น้ำแช่ขัง พื้นห้องน้ำ ระเบียงห้องใต้ดิน พื้นบ้านที่มีความชื้นสูง
- ภาชนะบรรจุน้ำดื่ม ภาชนะทุกชนิด ถังเก็บน้ำ กระจุงตะกร้า
- นอกจากนี้ ฟลินท์โค้ทซูเปอร์ ยังใช้ป้องกันความชื้นกับบริเวณที่เป็นสนิมได้ เช่น เกลียวตะขอและครอบยึดกระเบื้องหลังคา รั้วไม้ รั้วเหล็ก ประตูเหล็ก ประตูไม้ เรือเอนแพะชำ เป็นต้น

วิธีใช้

1. ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยแปรงหรือผ้า ให้แห้งสะอาดปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น เศษดิน สิ่งสกปรก และเศษวัสดุที่หลุดร่อนได้
2. ผสมเชลล์ฟลินท์โค้ทซูเปอร์ ด้วยน้ำ อัตราส่วน 1:1 ทารองพื้นด้วยแปรงหรือลูกกลิ้ง 1 ชั้น ทิ้งให้แห้ง
3. ทาทับด้วยเชลล์ฟลินท์โค้ทซูเปอร์เข้มข้น จนได้ฟิล์มหนาประมาณ 1 มิลลิเมตรเมื่อแห้งแล้ว

ข้อแนะนำ

- อัตราการใช้งานประมาณ 0.75 กก.ต่อตารางเมตร ต่อชั้น
- เมื่อใช้งานแล้ว ควรทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำทันที กรณีที่แห้งแล้ว ควรทำความสะอาดด้วยน้ำมันก๊าด
- เก็บรักษาเชลล์ฟลินท์โค้ทซูเปอร์ ไว้ในที่ร่ม ปราศจากแสงแดด

กันรั่ว คุ้มทั้งบ้าน

มีให้เลือก 3 ขนาด
1 กก. 2 กก.
และ 15 กก.

หาซื้อได้ตามร้าน
จำหน่ายสีและ
วัสดุอุปกรณ์ทั่วไป



สูตรพิเศษ



ผลิตภัณฑ์
กันรั่วกันซึมยึดหยุ่นสูง
ระดับพรีเมียม

สูตรมาตรฐาน



ผลิตภัณฑ์กันรั่วกันซึม
ที่ได้รับความไว้วางใจ
มานานกว่า 30 ปี